

Besajtolható menetes csap, élközeli szereléshez

FHL, FHLS





Menet méret	Típus		Hosszúság kód "L"± 0,4										Min. lemez vastag-ság	Furat méret lemezben +0,08	ø H ± 0,4	S Max.	Min. furatközép lemezszél távolság
	Acél horga-nyozva	Rozsda-mentes															
M2,5	FHL	FHLS	6	8	10	12	15	18	-	-	-	-	1	2,5	3,15	2,1	2,8
M3	FHL	FHLS	6	8	10	12	15	18	20	25	-	-	1	3	3.65	2,1	3.3
M3,5	FHL	FHLS	6	8	10	12	15	18	20	25	30	-	1	3,5	4,15	2,3	3,8
M4	FHL	FHLS	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	1	4	4.65	2,4	4.3
M5	FHL	FHLS	-	8	10	12	15	18	20	25	30	35	1	5	5,9	2,7	5.6

Anyag:

FHL:
betétedzett szénacél horganyozva (ZI)
maximum HRB 80 keménységű lemezhez

FHLS:
rozsdamentes acél (AISI 300) passziválva
maximum HRB 70 keménységű lemezhez

Kialakítás: A lemez széléhez közelebb helyezhető, mint egy hagyományos csap.

Figyelem: Rögzítendő darabban levő furat átmérője max. 0,4mm-rel lehet nagyobb a névleges menetméretnél

Rendelési példa: Horganyzott besajtolható csap fémlemezhez, M3 menettel, 12 mm hosszal: **FHL-M3-12ZI.**
Rozsdamentes besajtolható csap fémlemezhez, M3 menettel, 12 mm hosszal **FHLS-M3-12.**